

### **Mahros Runner MA3703 Загрузчик**

Габариты: 5980x4000x4750 (высота) мм  
Электропитание: 400v, 50Hz, 10kW.  
Сжатый воздух: давление -- 6 bar  
расход -- 15 NI/cycle  
Размер заготовки: длина 280.....3200 мм  
ширина 240.....1300 мм  
высота 10....60 мм  
Высота пачки --- 1600 мм

### **Mahros Cella MA003703 Разворотчик**

Габариты: 5300x4430 мм  
Электропитание: 380v, 50Hz, 3kW.  
Сжатый воздух: давление -- 6 bar  
Размер заготовки: длина 280.....3200 мм  
ширина 200.....1300 мм  
высота 10....96 мм

### **IDM Activa/2 SB АН Кромкооблицовочный автоматический станок. Двухсторонний.**

Габариты: 11500x5000x1800 (высота) мм  
Электропитание: 400v, 50Hz, 10kW.  
Сжатый воздух: давление -- 6 bar  
Размер заготовки: длина 220.....3200 мм  
высота 10....65 мм  
Скорость ---- 6....30 м.мин

#### Оснащение:

1. Прифуговка – антискол кромки
2. Дробилки - формирование размера детали (-3мм с каждой стороны), выравнивание диагонали (на втором проходе)
3. Подача кромки от 0,3 до 3мм , по две бобины с каждой стороны
4. Обработка торца кромки (дисковая фреза)
5. Первичная обработка свеса кромки (фреза)
6. Чистовая обработка свеса кромки (фреза)
7. Раунд 4 угла с каждой стороны станка – обработка углов и торца кромки (фреза)
8. Узел для фрезерования паза под разным углом. С каждой стороны станка
9. Цикля --- горизонтальная. С каждой стороны станка
10. Узел полировки кромки . С каждой стороны станка
11. Фен 1600 Вт по 2 шт с каждой стороны.

**Mahros Runner MA003704 Разворотчик**

Габариты: 5300x4430 мм

Электропитание: 380v, 50Hz, 3kW.

Размер заготовки: длина 280.....3200 мм  
ширина 200.....1300 мм  
высота 10....96 мм

**Morbidelli Zenith F2 SN: AL6277**

Габариты: 5700x2950 мм

Электропитание: 400v, 50Hz, 30kW.

Сжатый воздух: давление -- 6 bar

Размер заготовки: длина 1000.....3000 мм  
высота 10....65 мм

Оснащение:

1. Сверлильная голова снизу --- 5 шт.
2. Сверлильная голова с верху --- 2 шт.
3. Сверлильная голова по торцам --- 1 шт. /1 шт.

**Morbidelli Zenith S2 SN: AL6277**

Габариты: 5700x2950 мм

Электропитание: 400v, 50Hz, 16kW.

Сжатый воздух: давление -- 6 bar

Размер заготовки: длина 1000.....3000 мм  
высота 10....65 мм

Оснащение:

1. Сверлильная голова с низу --- 2 шт.
2. Шкантозабивная группа по торцам--- 1шт. / 1 шт.

**Mahros Runner MA3704 Разгрузчик**

Габариты: 5900x3600x4750 (высота) мм

Электропитание: 400v, 50Hz, 10kW.

Сжатый воздух: давление -- 6 bar

расход -- 15 NI/cycle

Размер заготовки: длина 280.....3200 мм  
ширина 240.....1300 мм  
высота 10....60 мм

Высота пачки --- 1600 мм